

Vi inför tryckanpassad pdf som standard för hantering av digitala underlag.

En tryckanpassad pdf innehåller både bild och text i ett komprimerat format som är plattformsoberoende. Det innebär en ökad snabbhet och säkerhet vid överföring av tryckunderlag. Priser enligt offert innefattar tryckanpassad pdf, färgkorrektur och utskjutning.

Detta kräver att du som kund har full kontroll på dina dokument och vad de innehåller. Att teckensnitten är inkluderade och bilder håller tillräcklig upplösning.

Vi tar givetvis fortfarande emot öppna dokument med bifogade bilder och teckensnitt, men hanteringen av dessa medför en tillkommande kostnad/timme.

I spalten intill följer instruktioner för vad en tryckanpassad pdf, alternativt öppet dokument, bör innehålla. Du hittar också information om hur du levererar dina underlag till oss.

Har ni frågor om dessa instruktioner eller andra funderingar om vår prepress kontakta oss gärna via e-post thomas.wihlmark@inplastor.se eller telefon 0141-22 43 43.

Prepressinstruktion

Tryckanpassad PDF

Format

Se till att dokumentformatet alltid definieras med det skurna måttet på produkten. Minst 2 mm marginal till ytterformat, för ev avvikelse vid stansning eller skärning. Vid utfallande tryck krävs 2,5 mm utfall.

Svällning

0,4 pt för offsettryck och 0,8 pt för screentryck.

Stanslinje eller annan markering för hål el dyl.
Dekorfärg med övertryck.

Bilder

Högupplösta, dvs 300 ppi vid storleksförhållande 1:1.
Beskär bilden så att den inte blir onödigt stor.
Line art bilder i 1200 ppi vid storleksförhållande 1:1.

Bilder ska sparas med någon av följande profiler för största färgomfång

- CMYK: Coated FOGRA39
- Gråskala: 25% punktförstoring

Färgomfång

Vid tryckning i 4-färg (offset), bör summan av rastertonerna i bilden inte överskrida 300%.
Svarta kompaktytor ska kompletteras med 60% cyan, 30% yellow och 30% magenta.

Teckensnitt

Inkludera alltid teckensnitt när du sparar pdf.

Öppet dokument

Vi tar emot underlag i Adobe InDesign, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Teckensnitt

Teckensnitt bifogas alltid.
Använd den äkta varianten av teckensnittets kursiva, halvfeta snitt, dvs gör inte detta på elektronisk väg i programmets meny.

Färger

Dokumentet bör innehålla endast de färger som ska användas för tryck. Dekor- eller processfärger.
Skicka alltid med färgutskriften som visar layouten.

Dokument ska vara tillgängligt för justering. Övrig hantering är lika som tryckanpassad pdf, se ovan.

Överföring av underlag

Komprimera filerna med Stuffit eller Zipit för överföring av öppet dokument via e-post.



We introduce printable PDF as standard for handling digital artwork.

A printable pdf contains both picture and text in a platformindependens compressed format. This means a faster and more secure transfer of artwork. Prices according to the offer include printable pdf, colourproof and ctp.

This require that you as a customer have full control of your documents and what they contains. That the typefaces are included and the pictures have high enough resolution.

In the column to the right you can see instructions for printable pdf alternativley open documents needs to contain. You also can find how to deliver your artwork to us.

Questions?

If any questions occur about these instructions or our Prepress, please contact us:
Tel +46 141 22 43 43

Instructions for Prepress

Printable PDF

Size

Use crop marks of the final size of the product.
2 mm minimum distance to edge of printing, due to possible deviation by punching or cutting.
When bleeding edges: 3 mm width.

Spreading

Litho 0,4 dots and Screenprint 0,8 dots

Pictures

All pictures in high resolution, 300 ppi, when 1:1 scale.
Line art pictures in 1200 ppi when 1:1 scale.
Pictures shall be saved with one of these profiles:
CMYK: Coated FOGRA39
Greyscale: 25% dotgain

Color extension (UCR)

When co-printing in 4 colors (litho), the sum of screen-tones in the films can not exceed 300%.
Covering black shall be complemented with 60% cyan, 30% magenta and 30% yellow.

Typefaces

Include always typefaces when you create a pdf.